

# Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend



InBlindz<sup>®</sup> zijn jaloezieën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van jaloezieën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz<sup>®</sup> houd je zonnestralen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz<sup>®</sup> kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz<sup>®</sup> is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz<sup>®</sup> is toepasbaar in alle denkbare kozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz<sup>®</sup>,  
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

*Koordbediening met jaloezieën (IBS-C(U))*

**inblindz<sup>®</sup>**  
by Stolker Glas

# InBlindz® koordbediening met jaloezieën

InBlindz® met koordbediening is erg makkelijk in gebruik. Door middel van het koord worden de jaloezieën eenvoudig bediend. Doordat het systeem met magneten werkt is een luchtdichte en comfortabele bediening mogelijk. Ideaal voor de slaapkamer, badkamer, keuken of woonkamer.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES IBS-C(U) JALOEZIEËN

<b>Gebruiksmogelijkheden</b>	Zowel kantelen als optrekken is mogelijk.*
<b>Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding</b>	Naast jaloezieën is dit systeem ook leverbaar in plissés en duplissés (verduisterend). Hiervoor gelden mogelijk andere specificaties. Vraag uw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.
<b>Minimale dikte glassamenstelling</b>	Circa 30 mm
<b>Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters</b>	22 (lamelbreedte 12,5 mm) en 27 mm (lamelbreedte 16 mm) In overleg ook leverbaar in 20, 29 en 32 mm.
<b>Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Warm-edge grijs (standaard) (20, 22, 29 mm)</li><li>• Warm-edge zwart (20, 22, 29 mm)</li><li>• Aluminium zwart (27, 32 mm)</li><li>• Aluminium (27, 32 mm)</li></ul>

\* Zie onderstaande maattabel om te kijken of jouw afmeting zowel kan kantelen als optrekken

### IBS-20/22C(U) Jaloezieën

Breed van 300 mm tot 2000 mm | Hoog van 300 mm tot 2600 mm\*

\* Tot een max. van 3,5m<sup>2</sup> (daarna alleen kantelbaar, of spouw 27)

#### Optrekken en kantelen (buiten deze afmeting alleen kantelbaar):

Breed van 300 mm tot 350 mm | Hoog max = 1.100 mm

Breed van 351 mm tot 400 mm | Hoog max = 1.800 mm

Breed van 401 mm tot 450 mm | Hoog max = 2.150 mm

Breed van 451 mm tot 2.000 mm | Hoog max = 2.600 mm

### IBS-27C Jaloezieën

Breed van 300 mm tot 3000 mm | Hoog van 300 mm tot 3000mm

#### Optrekken en kantelen (buiten deze afmeting alleen kantelbaar):

Breed van 300 mm tot 350 mm | Hoog max = 750 mm

Breed van 351 mm tot 480 mm | Hoog max = 1800 mm





Breed van 481 mm tot 580 mm | Hoog max = 2400 mm

Breed van 581 mm tot 3000 mm | Hoog max = 3000 mm

\*IBS-29C en IBS-32C in overleg met jouw InBlindz® adviseur

Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogte verhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.

## KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

	s102 (wit) - RAL 9003
	s106 (lichtgeel) - RAL 1018
	s125 (beige) - RAL 7038
	s130 (lichtgroen) - RAL 6019
	s142 (lichtblauw) - RAL 5024
	s149 (crème) - RAL 9001
	s155 (lichtgrijs) - RAL 7035
	s156 (metallic zilver) - RAL 9007
	s157 (zilvergrijs) - RAL 9006
	S159* (antraciet) - RAL 7012

Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.

\* binnentoepassing, niet geschikt voor een toepassing in direct zonlicht (S159 toepasbaar, uitsluitend met zonwerende buiten beglazing)

TIP: vraag een kleurenstaal aan via jouw InBlindz® dealer