

Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend



InBlindz[®] zijn jaloezieën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van jaloezieën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz[®] houd je zonnestralen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz[®] kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz[®] is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz[®] is toepasbaar in alle denkbare kozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz[®],
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

***Elektrische bediening
met jaloezieën (IBS-M)***

inblindz[®]
by Stolker Glas

InBlindz® Elektrische bediening met jaloezieën

InBlindz® met elektrische bediening is de meest luxe en comfortabele manier om InBlindz® te bedienen. Met dit systeem heb je de mogelijkheid om meerdere InBlindz eenvoudig en gelijktijdig te bedienen. De bediening kan door middel van een afstandsbediening, wandchakelaar, app bediening of domotica systeem. Een bewezen systeem in ziekenhuizen en kantoren; nu ook voor thuis beschikbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES IBS-M JALOEZIEËN

| | |
|--|--|
| Gebruiksmogelijkheden | Zowel kantelen als optrekken is mogelijk.* |
| Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding | Naast jaloezieën is dit systeem ook leverbaar in plissés en duplissés (verduisterend). Hiervoor gelden mogelijk andere specificaties. Vraag uw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden. |
| Minimale dikte glassamenstelling | Circa 30 mm |
| Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters | 22 (12,5 mm lamel) en 27 mm (16 mm lamel) In overleg ook leverbaar in 20, 29 en 32 mm. |
| Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders | <ul style="list-style-type: none"> • Warm-edge grijs (standaard) (20, 22, 29 mm) • Warm-edge zwart (20, 22, 29 mm) • Aluminium zwart (27, 32 mm) • Aluminium (27, 32 mm) |

*de dikte van de glassamenstelling is onder andere afhankelijk van de afmeting van de ruit

IBS-22M Jaloezieën

Breed van **300 mm** tot **2000 mm** | Hoog van **300 mm** tot **2600 mm***

Optrekken en kantelen (buiten deze afmeting alleen kantelbaar):

Breed van **300 mm** tot **350 mm** | Hoog max = **1.670 mm**

Breed van **351 mm** tot **400 mm** | Hoog max = **2.020 mm**

Breed van **401 mm** tot **450 mm** | Hoog max = **2.150 mm**

*tot een max van 4 m² (daarna alleen kantelbaar tot 5,2 m² of spouw 27)

IBS-27M Jaloezieën

Breed van **320 mm** tot **3000 mm** | Hoog van **300 mm** tot **3000 mm***

Optrekken en kantelen (buiten deze afmeting alleen kantelbaar):

Breed van **390 mm** tot **419 mm** | Hoog max = **1.000 mm**

Breed van **420 mm** tot **449 mm** | Hoog max = **1.600 mm**

Breed van **450 mm** tot **599 mm** | Hoog max = **2.100 mm**



Breed van **600 mm** tot **3000 mm** | Hoog max = **3.000 mm***

*tot een max van 5,26 m² (daarna tot 9m² alleen kantelbaar)

*IBS-20M, IBS-29M en IBS-32M in overleg met jouw InBlindz® adviseur

Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogte verhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.

KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | s102 (wit) - RAL 9003 |
|  | s106 (lichtgeel) - RAL 1018 |
|  | s125 (beige) - RAL 7038 |
|  | s130 (lichtgroen) - RAL 6019 |
|  | s142 (lichtblauw) - RAL 5024 |
|  | s149 (crème) - RAL 9001 |
|  | s155 (lichtgrijs) - RAL 7035 |
|  | s156 (metallic zilver) - RAL 9007 |
|  | s157 (zilvergrijs) - RAL 9006 |
|  | S159* (antraciet) - RAL 7012 |

Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.

* binnentoepassing, niet geschikt voor een toepassing in direct zonlicht (S159 toepasbaar, uitsluitend met zonwerende buiten beglazing)

TIP: vraag een kleurenstaal aan via jouw InBlindz® dealer