

Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend



InBlindz[®] zijn jaloezieën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van de jaloezieën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz[®] houd je zonnestralen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz[®] kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz[®] is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz[®] is toepasbaar in alle denkbarekozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz[®],
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

*Knopbediening aan onderzijde
met jaloezieën (IBS-B)*

inblindz[®]
by Stolker Glas

InBlindz® knopbediening aan onderzijde met jaloezieën

InBlindz® met knopbediening aan de onderzijde is erg makkelijk in gebruik. Door middel van een ronddraaiende knop kunnen de jaloezieën eenvoudig gekanteld worden. Doordat het systeem met magneten werkt is een luchtdichte en comfortabele bediening mogelijk. Ideaal voor de slaapkamer, badkamer, keuken of woonkamer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES IBS-B JALOEZIEËN

Gebruiksmogelijkheden	Kantelen
Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding	Verkrijgbaar in jaloezieën.
Minimale dikte glassamenstelling	Circa 30 mm
Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters	22 (lamelbreedte 12,5mm) en 27 mm (lamelbreedte 16mm) In overleg ook leverbaar in 20 mm.
Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders	<ul style="list-style-type: none">• Warm-edge grijs (standaard) (20, 22 mm)• Warm-edge zwart (20, 22 mm)• Aluminium zwart (27 mm)• Aluminium blank (27 mm)

IBS-22B Jaloezieën

Kantelen:

Breed van **250 mm** tot **300 mm** | Hoog max = **1300 mm**

Breed van **301 mm** tot **350 mm** | Hoog max = **1800 mm**

Breed van **351 mm** tot **2000 mm** | Hoog max = **2500 mm**

*Tot een max van 3m²

IBS-27B Jaloezieën

Kantelen:


Breed van **300 mm** tot **349 mm** | Hoog max = **2000 mm**

Breed van **350 mm** tot **2500 mm** | Hoog max = **2500 mm**

IBS-20B in overleg met jouw InBlindz® adviseur

Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogte verhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.

KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

	s102 (wit) - RAL 9003
	s106 (lichtgeel) - RAL 1018
	s125 (beige) - RAL 7038
	s130 (lichtgroen) - RAL 6019
	s142 (lichtblauw) - RAL 5024
	s149 (crème) - RAL 9001
	s155 (lichtgrijs) - RAL 7035
	s156 (metallic zilver) - RAL 9007
	s157 (zilvergrijs) - RAL 9006
	S159* (antraciet) - RAL 7012

Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.

* binnentoepassing, niet geschikt voor een toepassing in direct zonlicht (S159 toepasbaar, uitsluitend met zonwerende buiten beglazing)

TIP: vraag een kleurenstaal aan via jouw InBlindz® dealer