



Scan hier de digitale brochure

# Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend



InBlindz<sup>®</sup> zijn jaloezieën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van jaloezieën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz<sup>®</sup> houd je zonnestralen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz<sup>®</sup> kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz<sup>®</sup> is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz<sup>®</sup> is toepasbaar in alle denkbare kozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz<sup>®</sup>,  
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

*Staaftbediening met jaloezieën (IBS-CS(U))*

**inblindz<sup>®</sup>**  
van Martin Glas

# InBlindz® staafbediening met jaloezieën

InBlindz® met staafbediening is erg makkelijk in gebruik. Door middel van de staaf worden de jaloezieën eenvoudig bediend. Doordat het systeem met magneten werkt is een luchtdichte en comfortabele bediening mogelijk. Ideaal voor de slaapkamer, badkamer keuken of woonkamer.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES IBS-CS(U) JALOEZIEËN

<b>Gebruiksmogelijkheden</b>	Kantelen
<b>Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding</b>	Verkrijgbaar in jaloezieën.
<b>Minimale dikte glassamenstelling</b>	Circa 30 mm
<b>Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters</b>	22 (lamelbreedte 12,5mm) en 27 mm (lamelbreedte 16mm) In overleg ook leverbaar in 20, 29 en 32 mm.
<b>Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Warm-edge grijs (standaard) (20, 22, 29 mm)</li><li>• Warm-edge zwart (20, 22, 29 mm)</li><li>• Aluminium zwart (27, 32 mm)</li><li>• Aluminium (27, 32 mm)</li></ul>

### IBS-22CS(U) Jaloezieën

#### Kantelen:

Breed van **300 mm** tot **2000 mm** | Hoog van **300 mm** tot **2600 mm\***

\* Tot een max. van 3,5m<sup>2</sup> (daarna spouw 27)

### IBS-27CS Jaloezieën

#### Kantelen:

Breed van **300 mm** tot **3000 mm** | Hoog van **300 mm** tot **3000 mm**

\*IBS20CS(U), IBS-29CS en IBS-32CS in overleg met uw InBlindz® adviseur

Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogte verhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.

## KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

	s102 (wit) - RAL 9003
	s106 (lichtgeel) - RAL 1018
	s125 (beige) - RAL 7038
	s130 (lichtgroen) - RAL 6019
	s142 (lichtblauw) - RAL 5024
	s149 (crème) - RAL 9001
	s155 (lichtgrijs) - RAL 7035
	s156 (metallic zilver) - RAL 9007
	s157 (zilvergrijs) - RAL 9006
	S159* (antraciet) - RAL 7012

Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.

\* binnentoepassing, niet geschikt voor een toepassing in direct zonlicht (S159 toepasbaar, uitsluitend met zonwerende buiten beglazing)

TIP: vraag een kleurenstaal aan via jouw InBlindz® dealer