

Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend

InBlindz[®] zijn jaloeziën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van jaloeziën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz[®] houd je zonnestrallen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz[®] kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz[®] is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz[®] is toepasbaar in alle denkbare kozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz[®],
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

Schuifbediening met jaloeziën (IBS-SUV)

inblindz[®]
by Stolker Glas

InBlindz® schuifbediening met jaloezieën

InBlindz® met schuifmagneet garandeert een snelle en soepele bediening van de jaloezieën of plissés. Je bedient InBlindz® door de magneetbediening heen en weer te bewegen over de geleider. Met één handbeweging kun je zowel de lamellen kantelen als optrekken. Ideaal voor kleinere ruiten in bijvoorbeeld een dakkapel, badkamer, slaapkamer of keuken.



TECHNISCHE SPECIFICATIES IBS-SUV

Gebruiksmogelijkheden	Kantelen en optrekken*
Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding	Verkrijgbaar in jaloezieën.
Minimale dikte glassamenstelling	Circa 30 mm
Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters	22 (lamelbreedte 12,5mm) In overleg ook leverbaar in 20 mm.
Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders	<ul style="list-style-type: none">• Warm-edge grijs (standaard) (20, 22 mm)• Warm-edge zwart (20, 22 mm)

*Zie onderstaande maattabel om te kijken of jouw afmeting zowel kan kantelen als optrekken

IBS-22SUV Jaloezieën

Breed van **300 mm** tot **1500 mm** | Hoog van **450 mm** tot **2200 mm***

*Tot een max van 2 m² (maximaal 1,5 m² bij binnenruit van 6 mm of gelaagd 3.3.2.)

Optrekken en kantelen (buiten deze afmeting alleen kantelbaar):

Breed van **300 mm** tot **350 mm** | Hoog max = **1400 mm**











Breed van **351 mm** tot **400 mm** | Hoog max = **1800 mm**

Breed van **401 mm** tot **1500 mm** | Hoog max = **2200 mm**

*IBS-20SUV in overleg met jouw InBlindz® dealer

Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogteverhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.

KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

	s102 (wit) - RAL 9003
	s106 (lichtgeel) - RAL 1018
	s125 (beige) - RAL 7038
	s130 (lichtgroen) - RAL 6019
	s142 (lichtblauw) - RAL 5024
	s149 (crème) - RAL 9001
	s155 (lichtgrijs) - RAL 7035
	s156 (metallic zilver) - RAL 9007
	s157 (zilvergrijs) - RAL 9006
	S159* (antraciet) - RAL 7012

Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.

* binnentoepassing, niet geschikt voor een toepassing in direct zonlicht (S159 toepasbaar, uitsluitend met zonwerende buiten beglazing)

TIP: vraag een kleurenstaal aan via jouw InBlindz® dealer