

Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend



InBlindz[®] zijn jaloeziën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van de jaloeziën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz[®] houd je zonnestralen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz[®] kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz[®] is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz[®] is toepasbaar in alle denkbare kozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz[®],
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

***Koordbediening met jaloeziën (IBS-16C)
renovatie model***

inblindz[®]
by Stolker Glas

InBlindz® koordbediening met jaloezieën

InBlindz® renovatiemodel is speciaal ontwikkeld voor toepassing in kozijnen met een beperkte glassdikte. Door de extra slanke spouwbreedte van 16 mm en een lamelbreedte van 10 mm is een totale glassdikte inclusief InBlindz® mogelijk vanaf 24 mm. Door middel van de koordbediening kun je de InBlindz® naar wens bedienen. Ideaal voor het vervangen van je ramen in bestaande kozijnen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES IBS-16C

Gebruiksmogelijkheden	Zowel kantelen als optrekken mogelijk*
Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding	Verkrijgbaar in jaloezieën
Minimale dikte glassamenstelling	Circa 24 mm
Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters	16 mm (lamelbreedte 10 mm)
Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders	<ul style="list-style-type: none">• Warm-edge grijs (standaard) (16 mm)• Warm-edge zwart (16 mm)

*Zie onderstaande maattabel om te kijken of jouw afmeting zowel kan kantelen als optrekken

IBS-16C

Breed van **300 mm** tot **1200 mm** | Hoog van **300 mm** tot **2200 mm***

*Tot een max van 2,50m² (max. dikte binnenruit 6 mm of gelaagd 3.3.2.)

Optrekken en kantelen (buiten deze afmeting alleen kantelbaar):

Breed van **300 mm** tot **370 mm** | Hoog max = **1500 mm**

Breed van **371 mm** tot **1200 mm** | Hoog max = **2200 mm***

*tot maximaal 2,50 m²

Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogte verhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.

KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

	s102 (wit) - RAL 9003
	s149 (crème) - RAL 9001
	s157 (zilvergrijs) - RAL 9006

Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.

TIP: vraag een kleurenstaal aan bij jouw InBlindz® dealer