

Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend



InBlindz[®] zijn jaloezieën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van jaloezieën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz[®] houd je zonnestrallen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz[®] kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz[®] is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz[®] is toepasbaar in alle denkbare kozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz[®],
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

Elektrische bediening met jaloezieën (IBL-VMC)

inblindz[®]
by Stolker Glas

InBlindz® Elektrische bediening met jaloezieën

InBlindz® met Easy Control bediening. De naam zegt het al; gemakkelijk in gebruik en gemakkelijk aan te sluiten. Het voordeel van InBlindz met Easy Control is dat alle besturingscomponenten verwerkt zitten in één controlbox. Lekker eenvoudig. InBlindz met Easy Control zijn te bedienen met een wandschakelaar, een afstandsbediening of zelf via een domotica systeem. InBlindz met Easy Control is leverbaar met jaloezieën, plissés of duplissés.



TECHNISCHE SPECIFICATIES IBL-VMC

Gebruiksmogelijkheden	Zowel kantelen als optrekken is mogelijk.*
Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding	Naast jaloezieën is dit systeem ook leverbaar in plissés en duplissés (verduisterend). Hiervoor gelden mogelijk andere specificaties. Vraag uw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.
Minimale dikte glassamenstelling	Circa 30 mm
Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters	22 (12,5 mm lamel) en 27 mm (16 mm lamel) In overleg ook leverbaar in 20 mm.
Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders	<ul style="list-style-type: none">• Warm-edge grijs (standaard) (20, 22 mm)• Warm-edge zwart (20, 22 mm)• Aluminium zwart (27 mm)• Aluminium (27 mm)

* Zie onderstaande maattabel om te kijken of jouw afmeting zowel kan kantelen als optrekken

IBL-22/27 VMC

Breed van **400 mm** tot **2500 mm** | Hoog van **300 mm** tot **3000 mm**

Optrekken en kantelen (buiten deze afmeting alleen kantelbaar):

Breed van **260 mm** tot **300 mm** | Hoog max = **1000 mm**

Breed van **301 mm** tot **350 mm** | Hoog max = **1300 mm**

Breed van **351 mm** tot **400 mm** | Hoog max = **1800 mm**

Breed van **401 mm** tot **450 mm** | Hoog max = **2100 mm**

Breed van **451 mm** tot **600 mm** | Hoog max = **2600 mm**

Breed van **601 mm** tot **2500 mm** | Hoog max = **3000 mm***

*Tot een max van 4m²

*IBL-20VMC in overleg met jouw InBlindz® adviseur

Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogte verhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.

KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

	002 (wit) - RAL 7047
	028 (crème) - RAL 9001
	029 (taupe) - RAL 1019
	048 (grijs) - RAL 9002
	050 (zilver) - RAL 9007
	056 (grijs) - RAL 7038
	051 (licht blauw) - RAL 6034
	052 (licht groen) - RAL 6019
	053 (geel) - RAL 1018

Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.

TIP: vraag een kleurenstaal aan bij jouw InBlindz® deale