



Scan hier de digitale brochure

# Zonwering en raambekleding in dubbelglas

- ✓ Stof en vet vrij
- ✓ Biedt privacy
- ✓ Warmtewerend



InBlindz® zijn jaloezieën, plissés of duplissés die tussen het dubbelglas gemonteerd zijn. Hierdoor krijgt stof, vet en vocht geen kans de raambekleding te vervuilen. Schoonmaken van de jaloezieën is hierdoor verleden tijd en de levensduur van jouw raambekleding neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Met InBlindz® houd je zonnestralen en warmte buiten en voorkom je inkijk van buitenaf. Met InBlindz® kan je tevens een hoge isolatiewaarde halen waardoor een aangenaam woonklimaat ontstaat.

InBlindz® is een kwalitatief hoogwaardig product, verkrijgbaar in vele bedieningsmogelijkheden. Denk aan handbediening, elektrische bediening (waaronder app-bediening) en batterijbediening. InBlindz® is toepasbaar in alle denkbare kozijnsystemen (hout, kunststof en aluminium).

***Kies jij ook voor InBlindz®,  
zonwering en raambekleding in dubbelglas?***

***Knopbediening aan onderzijde  
met jaloezieën (IBS-B)***

**inblindz<sup>N</sup>**  
van Martin Glas

# InBlindz® knopbediening aan onderzijde met jaloezieën

InBlindz® met knopbediening aan de onderzijde is erg makkelijk in gebruik. Door middel van een ronddraaiende knop kunnen de jaloezieën eenvoudig gekanteld worden. Doordat het systeem met magneten werkt is een luchtdichte en comfortabele bediening mogelijk. Ideaal voor de slaapkamer, badkamer, keuken of woonkamer.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES IBS-B JALOEZIEËN

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruiksmogelijkheden</b>                                     | Kantelen                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verkrijgbaar in type zonwering en raambekleding</b>           | Verkrijgbaar in jaloezieën.                                                                                                                                                                         |
| <b>Minimale dikte glassamenstelling</b>                          | Circa 30 mm                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschikbare breedtes van de afstandhouders in millimeters</b> | 22 (lamelbreedte 12,5mm) en 27 mm (lamelbreedte 16mm) In overleg ook leverbaar in 20 mm.                                                                                                            |
| <b>Beschikbare typen en kleuren van de afstandhouders</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Warm-edge grijs (standaard) (20, 22 mm)</li><li>• Warm-edge zwart (20, 22 mm)</li><li>• Aluminium zwart (27 mm)</li><li>• Aluminium blank (27 mm)</li></ul> |

### IBS-22B Jaloezieën

#### Kantelen:

Breed van **250 mm** tot **300 mm** | Hoog max = **1300 mm**

Breed van **301 mm** tot **350 mm** | Hoog max = **1800 mm**

Breed van **351 mm** tot **2000 mm** | Hoog max = **2500 mm**

*\*Tot een max van 3m²*

### IBS-27B Jaloezieën

#### Kantelen:

Breed van **300 mm** tot **349 mm** | Hoog max = **2000 mm**

Breed van **350 mm** tot **2500 mm** | Hoog max = **2500 mm**

*IBS-20B in overleg met jouw InBlindz® adviseur*

*Alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en afhankelijk van de breedte en hoogte verhoudingen. Informeer daarom altijd bij jouw InBlindz® dealer naar de mogelijkheden.*

## KLEURENOVERZICHT JALOEZIEËN

|                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | s102 (wit) - RAL 9003             |
|    | s106 (lichtgeel) - RAL 1018       |
|    | s125 (beige) - RAL 7038           |
|   | s130 (lichtgroen) - RAL 6019      |
|  | s142 (lichtblauw) - RAL 5024      |
|  | s149 (crème) - RAL 9001           |
|  | s155 (lichtgrijs) - RAL 7035      |
|  | s156 (metallic zilver) - RAL 9007 |
|  | s157 (zilvergrijs) - RAL 9006     |
|  | S159* (antraciet) - RAL 7012      |

*Afgebeelde lamel- én RAL-kleuren zijn een benadering van de werkelijkheid en kunnen enigszins afwijken.*

*\* binnentoepassing, niet geschikt voor een toepassing in direct zonlicht (S159 toepasbaar, uitsluitend met zonwerende buiten beglazing)*

*TIP: vraag een kleurenstaal aan via jouw InBlindz® dealer*